

FACADE SYSTEM

# 2825

DEKORATIVNÍ  
TRANSPARENTNÍ NÁTĚŘ

Dřívější název: DECOR LAZUR



## UV ODOLNÝ, UZAVÍRÁ POVRCH

### Pro finální vrstvu omítek MAGIC DECOR

Exterier: stěna + strop

Interiér: stěna + strop

Pro ruční zpracování

Dokončovací vrstva pro MAGIC DECOR WOOD. Probarví strukturovanou omítku a vytvoří plastický efekt.

K dispozici v barvách na vyžádání i v řadě standardních barev skladem.

Odolnost vůči UV záření: dlouhotrvající stálost barev.

Difuzně otevřený (V2): vysoce paropropustný.

Vodoodpudivost (W2): udržuje zdivo suché.

Zlepšuje vodoodpudivost tenkovrstvých pastovitých omítek.

Zabraňuje vzniku plísní, obsahuje dlouhodobě aktivní zapouzdřené přísady.

Snadná aplikace při použití válečku nebo štětce.



### Oblast použití

Pro konečnou úpravu dekorativních povrchů.  
Na stěny a stropy.

## PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



Teplota pro zpracování °C (min.):

5

Teplota pro zpracování °C (max.):

25

### Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit zasychání materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

## ZPRACOVÁNÍ

### Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý, rovnoměrně nasákavý a vyzrálý. Musí mít ustálené pH. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní. Vhodný podklad jsou dekorativní omítky Cemix.

### Příprava podkladu

Dostatečně vyzrálé, pevné a čisté dekorativní omítky Cemix.

### Příprava směsi

Nátěr před použitím důkladně promíchejte za pomoci pomaluběžného míchadla s vhodným nástavcem. Nátěr se aplikuje bez ředění.

### Míchání



#### Doba míchání v min.

2


#### Rychlost otáčky/min.

800

### Pokyny pro zpracování

Nové dekorativní omítky natírejte nejdříve 24h po aplikaci. Nátěr nanášejte neředěný pomocí válečku nebo štetky rovnoměrně na podklad. Ihned po nanesení částečně setřete nátěr navlhčenou houbou. Tím docílíte plastického efektu.

### Spotřeba



#### Spotřeba od:

0.15

#### Spotřeba do:

0.20

**Spotřeba materiálu v měrné jednotce:**  
kg/m<sup>2</sup>

### Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu. Při běžných podmínkách nátěr vysychá cca 12hodin.

### Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

## DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

2405	DECOR GLITR
2406	DECOR SLÍDA
2790	MOZAIKOVÁ OMÍTKA
2791	MAGIC DECOR 2,5 MM
2794	MAGIC DECOR STONE
2795	MAGIC DECOR WOOD

**Pro vytvoření třpytivého efektu v omítce**

**Jedinečný optický efekt na zakázku**

**Pro soklové části**

**Kreativní omítka pro vytváření hrubých povrchů**

**Kreativní omítka pro jemné textury přírodního kamene**

**Kreativní omítka pro přirozený vzhled dřeva**

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní pojivo	Disperzní polymer
permeabilita vody v kapalně fázi	W2
Paropropustnost	V2

## VARIANTY

<b>Pro trhy</b>	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
<b>Barva</b>		OŘECH	BOROVICE	DUB
<b>Netto hmotnost Kg</b>	7	7	7	7
<b>Druh balení</b>	Kbelík	Kbelík	Kbelík	Kbelík
<b>GTIN (EAN)</b>	9005561105523	9005561105493	9005561105516	9005561105509
<b>Množství na paletě</b>	72	72	72	72
<b>Hmotnost na paletě Kg</b>	504	504	504	504
<b>Materiál obalu</b>	PP	PP	PP	PP
<b>Skladovatelnost (měsíce)</b>	12	12	12	12

<b>Pro trhy</b>	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
<b>Barva</b>	MAHAGON	PALISANDR	PINIE	SIBIŘSKÝ MODŘÍN
<b>Netto hmotnost Kg</b>	7	7	7	7
<b>Druh balení</b>	Kbelík	Kbelík	Kbelík	Kbelík
<b>GTIN (EAN)</b>	9005561105486	9005561105455	9005561105448	9005561105462
<b>Množství na paletě</b>	72	72	72	72
<b>Hmotnost na paletě Kg</b>	504	504	504	504
<b>Materiál obalu</b>	PP	PP	PP	PP
<b>Skladovatelnost (měsíce)</b>	12	12	12	12

<b>Pro trhy</b>	CZ/SK/AT
<b>Barva</b>	TŘEŠEŇ
<b>Netto hmotnost Kg</b>	7
<b>Druh balení</b>	Kbelík
<b>GTIN (EAN)</b>	9005561105479
<b>Množství na paletě</b>	72
<b>Hmotnost na paletě Kg</b>	504
<b>Materiál obalu</b>	PP
<b>Skladovatelnost (měsíce)</b>	12

### Druh balení

Kbelík

### Materiál obalu

PP

### Podmínky skladování

Chraňte proti mrazu. Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte před poničením, Chraňte proti přímému slunečnímu záření, Skladování při teplotě od +5 do +30 °C, Uchovávejte mimo zdroj ohně

## Poznámky

Pro povrchové úpravy ETICS volte barevný odstín nátěru Cemix s součinitelem odrazivosti slunečního záření vyšším než 30.

Materiál by měl být dodán pro celý objekt najednou, aby bylo zamezeno vzniku barevných rozdílů doobjednáním materiálů z jiné výrobní šarže.

Před zpracováním ověřte na zkušební ploše, že rozmíchaný materiál odpovídá zvolenému odstínu. Případné reklamace rozdílů v barvě nemohou být po aplikaci materiálů akceptovány.

V ucelené ploše nekombinujte různé výrobní šarže. Rozdílné podmínky během nanášení a zrání mohou ovlivnit výslednou barevnost omítky.

Pro dosažení co nejpřesnější barevné shody je nutné u doobjednávek uvádět číslo první vyrobené šarže.

Pro homogenizaci pigmentů v bázi na míchárnách se doporučuje zařízení typu Galileo, nevhodné jsou hřídelové míchačky a míchadla typu Visco Jet, dissolver apod.

Před aplikací výrobku se doporučuje provedení pasivace měděných a titan-zinkových prvků. Dešťová voda ve spojení s těmito kovy může způsobovat nestálobarevnost a vznik skvrn.

Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné.

Práce neprovádějte za přímého oslunění, deště nebo při silném větru.

V době zrání chráňte omítnuté plochy před přímým působením vodních srážek. Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty dobu zrání výrazně prodlužují.

Nezpracovávejte při vysokých relativních vlhkostech vzduchu (přes 80 %).

## Likvidace materiálu

Nspotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.

Nspotřebované zbytky nechte ztuhnout (vyschnout).

Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

## Likvidace obalů

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list).

Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci.

Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem.

Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

## Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:

Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.

Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.

Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

## Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

## Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.

V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.

Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.

Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na [www.cemix.cz](http://www.cemix.cz).