

NA ŘEDĚNÍ EPOXIDOVÉHO NÁTĚRU

Pro dokonale hladký povrch

Interiér: podlaha + stěna
 Pro ruční zpracování
 Pro ředění podlahových Cemix nátěrů.
 Hladký povrch, eliminuje povrchové napětí.
 Snadně čistí, pro čištění nástrojů a zbytků nezaschlého epoxidového nátěru.



Oblast použití

Ředidlo pro ředění Cemix nátěru na podlahy. Na umývání náradí a odstraňování zbytku nátěrů.

Oblast vytápění



Podlaha + Stěna

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



Teplota pro zpracování °C (min.):

5

Teplota pro zpracování °C (max.):

26

Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit tuhnutí materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.


ZPRACOVÁNÍ

Příprava směsi

Potřebné množství ředidla se vmíchá do předem připravené směsi. Ředidlo se vmíchá do již natuženého nátěru.

Míchání

Spotřeba



Spotřeba od:

0.10

Spotřeba do:

0.30

Spotřeba materiálu v

měrné jednotce:

kg/m²

Pokyny k nástrojům a čištění

Aplikační nástroje a nářadí musíte důkladně omýt čistou vodou.

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

5930 EPOXIDOVÝ NÁTĚR

VARIANTY

Pro trhy

CZ/SK

CZ/SK

Barva

transparentní

transparentní

Netto hmotnost Kg

4

9

Druh balení

Kanistr

Kanistr

Materiál obalu

Kov

Kov

Podmínky skladování



Skladovatelnost (měsíce)

36

36

Druh balení

Kanistr

Materiál obalu

Kov

Podmínky skladování

Uchovejte v suchu. Sladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte proti přímému slunečnímu záření

Likvidace materiálu

Nespotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.
Nespotřebované zbytky nechte vyschnout.
Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Likvidace obalů

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list).
Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci.
Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem.
Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.
V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.
Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.
Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.