

OUTDOOR SYSTEM

9001

KŘEMIČITÝ PÍSEK

Dřívější název: Křemičitý písek



NA ZDRSNĚNÍ PODKLADU

Velikost zrna 0,6-1,2 mm

Exteriér: podlaha + stěna + strop

Interiér: podlaha + stěna + strop

Pro ruční a strojní zpracování

Čistý křemičitý písek jako plnivo pro epoxidové podlahy.

Pro podkladové nátěry ke zvýšení drsnosti podkladu.

Vhodný jako kamenivo pro výrobu malt.



Oblast použití

Pro zásyp a plnění epoxidových materiálů. Pro přípravu stavebních směsí. Pro kladení zámkových dlažeb.

Míchání

Pokyny pro zpracování

Zámková dlažba:

Materiál rozprostřete na plochu s srovnáte do požadované roviny. Na takto připravenou plochu pokládejte dlažbu. Dlažbu usadte poklepem gumové paličky. Na položenou zámkovou dlažbu nasypete písek a rozmette koštětem. Zaplňte spáry do plna. Plochu uvibrujte a postup opakujte, tak dlouho dokud se písek propadá.

Podsyp potrubí a jinak rozvodů:

Písek srovnáte do požadované roviny a provedte rozvody. Pak je obsypete a zasypete dostatečným množstvím písku.

Jako plnivo do stavebních hmot:

Dávkujte v požadovaném poměru a řádně promíchej dle způsobu použití.

Jako plnivo do epoxidových materiálů:

Řádně promíchané obě složky epoxidové hmoty smíchej v daném poměru výrobce a aplikuj na plochu. Při zásypu epoxidové penetrace zasyp aplikovanou penetraci hned po aplikaci do plna a po vytvrzení přebrous a vysaj.

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

5920 **VODOU ŘEDITELNÝ EPOXIDOVÝ
NÁTĚR**

5930 **EPOXIDOVÝ NÁTĚR**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální velikost zrna

1,2mm

VARIANTY



Pro trhy

Netto hmotnost Kg

Druh balení

GTIN (EAN)

Množství na paletě

Hmotnost na paletě Kg

Materiál obalu

Skladovatelnost (měsíce)

	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Netto hmotnost Kg	25	25
Druh balení	Pytel	Pytel
GTIN (EAN)	9005561101624	9005561101280
Množství na paletě	48	48
Hmotnost na paletě Kg	1200	1200
Materiál obalu	PE	Papír
Skladovatelnost (měsíce)	48	24

Druh balení

Pytel

Pytel

Materiál obalu

PE

Papír

Podmínky skladování

Skladování v originálních uzavřených obalech

Uchovejte v suchu, Skladování v originálních uzavřených obalech

Poznámky

Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.

Likvidace materiálu

Zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Likvidace obalů

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.
V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.
Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.
Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.