

OUTDOOR SYSTEM

# 9200

PODSYPOVÝ PÍSEK

Dřívější název: Podsyповý a zásyповý písek



## PŘÍRODNÍ A KLASICKÁ VOLBA

### Spolehlivý pro dláždění, pokládku a opravu dlažby

Exteriér: podlaha

Interiér: podlaha

Pro ruční zpracování

Pro chodníky z dlažby a dlažebních kostek.

Jemná zrnitost menší než 1 mm, vyplní každý malý otvor a vytvoří stabilní spoj.

Vyžaduje vhodný, vodopropustný podklad pro dlažební kostky nebo desky.

Pro spáry do 10 mm.

Velmi suchý. Snadno utěsí spáry a nelepi se. Dobře se s ním pracuje.



#### Oblast použití

Sušný písek frakce 0/1 mm, podsyповý a zásyповý materiál pro kladení a spárování zámkové dlažby, písek pro uložení a zásep různých druhů potrubí, rozvodných sítí a pro jiné podobné účely.

#### Míchání

#### Pokyny pro zpracování

Zámková dlažba:

Materiál rozprostřete na plochu s srovnáte do požadované roviny. Na takto připravenou plochu pokládejte dlažbu. Dlažbu usadte poklepem gumové paličky. Na položenou zámkovou dlažbu nasypete písek a rozmette koštětem. Zaplňte spáry do plna. Plochu uvibrujte a postup opakujte, tak dlouho dokud se písek propadá.

Podsyпов potrubí a jiných rozvodů:

Písek srovnáte do požadované roviny a provedete rozvody. Pak je obsypete a zasypete dostatečným množstvím písku.

#### Pokyny k nástrojům a čištění

Zbytky očistěte mechanicky.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální velikost zrna

1mm

## VARIANTY



**Pro trhy**

CZ/SK

**Barva**

Přírodní

**Netto hmotnost Kg**

25

**Druh balení**

Pytel

**GTIN (EAN)**

9005561100795

**Množství na paletě**

48

**Hmotnost na paletě Kg**

1200

**Materiál obalu**

PE

**Skladovatelnost (měsíce)**

48

**Druh balení**

Pytel

**Materiál obalu**

PE

**Podmínky skladování**

Skladování v originálních uzavřených obalech

**Poznámky**

Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.

Doplňující technické informace:

-----  
Vlhkost

≤ 0,20 %  
-----

Obsah jemných částic (pod 0,063 mm)

≤ 3,00 %

**Likvidace materiálu**

Zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

**Likvidace obalů**

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

## Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:  
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.  
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.  
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

## Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

## Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.  
V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.  
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.  
Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.  
Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na [www.cemix.cz](http://www.cemix.cz).