

OUTDOOR SYSTEM

9210

ZÁSYPOVÝ PÍSEK

Dřívější název: Podsyповý a zásyповý písek



PŘÍRODNÍ A KLASICKÁ VOLBA

Pro tradiční a spolehlivou opravu dlažby

Exteriér: podlaha

Interiér: podlaha

Pro ruční zpracování

Pro chodníky z dlažby a dlažebních kostek.

Jemná zrnitost menší než 1 mm, vyplní každý malý otvor a vytvoří stabilní spoj.

Vyžaduje vhodný, vodopropustný podklad pro dlažební kostky nebo desky.

Pro spáry do cca 10 mm.

Velmi suchý: Snadno utěsni spáry a nelepi se. Dobře se s ním pracuje.



Oblast použití

Sušený písek frakce 0/1 mm, podsyповý a zásyповý materiál pro kladení a spárování zámkové dlažby, písek pro uložení a zásep různých druhů potrubí, rozvodných sítí a pro jiné podobné účely.

Míchání

Pokyny pro zpracování

Zámková dlažba:

Materiál rozprostřete na plochu s srovnáte do požadované roviny. Na takto připravenou plochu pokládejte dlažbu. Dlažbu usadte poklepem gumové paličky. Na položenou zámkovou dlažbu nasypete písek a rozmette koštětem. Zaplňte spáry do plna. Plochu uvibrujte a postup opakujte, tak dlouho dokud se písek propadá.

Podsyпов potrubí a jiných rozvodů:

Písek srovnáte do požadované roviny a provedete rozvody. Pak je obsypete a zasypete dostatečným množstvím písku.

Pokyny k nástrojům a čištění

Zbytky očistěte mechanicky.

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

9130 MALTA NA KÁMEN

9320 BETON DRENÁŽNÍ

3v1: Pokládka, zdění a spárování

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální velikost zrna

1mm

VARIANTY



Pro trhy

CZ/SK/AT

CZ/SK/AT

Barva

Standard šedá

Standard šedá

Netto hmotnost Kg

25

25

Druh balení

Pytel

Pytel

GTIN (EAN)

9005561100597

9005561101297

Množství na paletě

48

48

Hmotnost na paletě Kg

1200

1200

Materiál obalu

PE

Papír

Skladovatelnost (měsíce)

48

24

Druh balení

Materiál obalu

Podmínky skladování

Pytel

PE

Skladování v originálních uzavřených obalech

Pytel

Papír

Uchovejte v suchu, Skladování v originálních uzavřených obalech

Poznámky

Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.

Likvidace materiálu

Zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Likvidace obalů

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.
V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.
Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.
Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.