

PODLAHA NEBYLA NIKDY VÍCE EASY!



Cemix 200 **Samonivelační stěrka NIVELA EASY**
Cemix 200j **Samonivelační stěrka NIVELA EASY jemná**



- pro dokonalé vyrovnání podkladu před pokládkou podlahových krytin
- zrychlená doba tuhnutí – v tloušťce do 10 mm pochůznost již za 4 hodiny
- snadné nanášení s výrazným rozpětím aplikačních tloušťek (1–30 mm)
- odolnost proti valivému zatížení
- výborný přenos tepla

Cemix[®]
mistři ocení



- Dokonale hladká a rovná
- Ručně i strojně zpracovatelná

Cemix 200 Samonivelační stěrka **NIVELA EASY**
Cemix 200j Samonivelační stěrka **NIVELA EASY jemná**

SROVNÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ:

PRODUKT	CEMIX NIVELA EASY (dvě varianty – 200 a 200j)	BĚŽNÁ STĚRKA na bázi síranu vápenatého
Max. tloušťka vrstvy	5–30 mm, 1–30 mm	1–25 mm
Pevnost v tlaku	min. 25 MPa	min. 20 MPa
Přidržnost	min. 1 MPa	srovnatelné produkty na trhu neuvádějí
Integrovaný topný registr	Díky velkému rozpětí aplikačních tloušťek obou stěrek lze kromě elektrického umístit také vybrané typy tepl vodních topných registrů , což není u samonivelačních stěrek obvyklé.	pouze elektrický topný registr
Odolnost proti obruš	Stěrka má odzkoušenou odolnost proti obruš valivým zatížením pod podlahovou krytinou (RWFC = rolling wheel floor covering) 550 N. Prakticky to znamená možnost použití tam, kde je takové zatížení možné – např. kanceláře s kolečkovými židlemi, chodby v nemocnicích s vozíky s pacienty, sklady s pojezdem rudlů atd.	srovnatelné produkty na trhu nedeklarují