

# VÝPLŇOVÝ BETON S VÝBORNOU TEKUTOSTÍ PRO VÝPLŇ PLOTOVÝCH DÍLCŮ A PREFABRIKÁTŮ



## Cemix 380 Výplňový beton do prefabrikátů

- snadno vrstvitelný
- omezuje tvorbu výkvětů
- snižuje pracnost při hutnění a vyrovnání povrchu
- dokonale přilne k betonovým stěnám a k výztuži
- vhodný taktéž pro betonáž do ztraceného bednění, překladů a pro obetonování konstrukcí zapuštěných bazénů

Beton určený pro vyplnění plotových tvárnic, ztraceného bednění, překladů, opěrných stěn a jiných prefabrikátů třídy C 25/30 – XC1, XC2, XC3, XF1, XA1 (CZ, F1) – Dmax8. Díky své konzistenci snadno vyplňuje všechny dutiny a je jednoduše zhutnitelný, spolu se snadným vyhlazením povrchu. Určen pro zpracování v interiéru i exteriéru.

**ZRNITOST:** 8 mm  
**SPOTŘEBA:**  
 cca 200 kg/m<sup>2</sup>  
 při tloušťce vrstvy 100 mm  
**VYDATNOST:**  
 cca 1,25 m<sup>2</sup>/25 kg pytel  
 při vrstvě 10 mm

# Cemix®