

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 8120

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **8120** (dříve CEMELASTIK EX 2K)
AQUASTOP RAPID 2K
- Zamýšlené použití: **Vodotěsný výrobek nanášený v tekutém stavu pod keramické obklady (lepené lepidlem C2 podle EN 12004) se schopností přemostění trhliny při velmi nízké teplotě (-20 °C) a odolný při kontaktu s chlorovanou vodou**
- Výrobce: **LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká republika**
- Zplnomocněný zástupce: ---
- System posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (AVCP):
System 3 (vodotěsnost),
System 4 (ostatní vlastnosti)
- a) Harmonizovaná norma: **EN 14891:2012**
Oznámený subjekt: **1020, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**
- Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Počáteční tahová přídržnost	> 0,5 MPa	EN 13279-1:2008
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou	> 0,5 MPa	
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	> 0,5 MPa	
Tahová přídržnost po cyklickém rozmrazování	> 0,5 MPa	
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	> 0,5 MPa	
Tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou	> 0,5 MPa	
Vodotěsnost	žádný průnik	
Schopnost přemostění trhliny za velmi nízké teploty (-20 °C)	≥ 0,75 mm	


- Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: ---

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Václav Dvořák, výrobně-technický ředitel

Borovany, dne 1. 3. 2022



(podpis)