


## TECHNICKÝ LIST

<b>Dilatační páska s fólií</b>	<b>8/100</b>
<b>Dilatační páska s fólií</b>	<b>10/100</b>

### Dilatační páska s PE fólií pro oddělení podlah od svislých konstrukcí

<b>VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ pro vnitřní a vnější použití</li> <li>➤ trvale pružná</li> <li>➤ zabraňuje tvorbě prasklin v potěru vlivem teplotní roztažnosti</li> <li>➤ pro akustický předěl stěny a podlahy</li> <li>➤ spolehlivé řešení dilatace</li> <li>➤ pro podlahové vytápění</li> <li>➤ spolehlivé připevnění ke stěně díky samolepicímu pásu</li> </ul>	
---	---

**SLOŽENÍ:** Mirelonová páska s PE fólií

#### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Tloušťka	8 mm
Výška	10 mm
	100 mm

**ZPRACOVÁNÍ:** Pás aplikujeme po obvodu na stěnu před aplikací poslední vrstvy tepelné izolace, a tak abychom zamezili protečení lité podlahové směsi. Po vytvrzení podlahové směsi přesahující část odstraníme.

#### UPOZORNĚNÍ:

- Nespotřebované zbytky a kontaminované obaly lze likvidovat jako stavební odpad (viz bezpečnostní list).

**PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY:** Viz bezpečnostní list výrobku.

**SKLADOVÁNÍ:** Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost bez omezení.

**EXPEDICE:** Výrobek se dodává po 50 bm na paletách krytých fólií.

**KVALITA:** Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001 (průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, AO č. 204).

**VÝROBCE:** LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany

**PLATNOST:** Od 06. 06. 2021

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhraujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.