

## TECHNICKÝ LIST

# Dilatační páska samolepicí 3/30

## Dilatační páska s PE folií pro oddělení podlah od svislých konstrukcí

### VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ:

- pro vnitřní a vnější použití
- zabraňuje tvorbě prasklin v potěru vlivem teplotní roztažnosti
- pro akustický předěl stěny a podlahy
- spolehlivé řešení dilatace
- pro obvodové konstrukce před aplikací samonivelačních stěrek
- spolehlivé připevnění ke stěně díky samolepicímu pásu



**SLOŽENÍ:** Mirelonová páska

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Tloušťka	3 mm
Výška	30 mm

**ZPRACOVÁNÍ:** Pás aplikujeme po obvodu na stěnu před aplikací spřažených potěrů nebo před aplikaci samonivelačních stěrek tak aby nedošlo ke spojení aplikovaného materiálu se stěnou. Po vytvrdnutí aplikovaná směs přebytečnou pásku odstraníme.

### UPOZORNĚNÍ:

- Nespoteřované zbytky a kontaminované obaly lze likvidovat jako stavební odpad (viz bezpečnostní list).

**PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY:** Viz bezpečnostní list výrobku.

**SKLADOVÁNÍ:** Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost bez omezení.

**EXPEDICE:** Výrobek se dodává po 30 bm na paletách krytých fólií.

**KVALITA:** Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001 (průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, AO č. 204).

**VÝROBCE:** LB Cemix, s.r.o, Tovární 36, 373 12 Borovany

**PLATNOST:** Od 06. 06. 2021

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.