

TECHNICKÝ LIST

Samolepicí butylový pás 150 mm

Vysoce flexibilní samolepicí butylový pás

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ:

- pro vnitřní a vnější použití
- pro stěny a podlahy
- spolehlivá fixace balkonových profilů
- pro parotěsné napojení na konstrukce
- pro spolehlivé napojení hydroizolačních stěrek na dřevěné, PVC a jiné problematické konstrukce



SLOŽENÍ: Butyl-kaučuk s polypropylenovou textilií.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Tloušťka	0,8 mm
Šířka	150 mm

PŘÍPRAVA PODKLADU: Podklad musí být vyvrálý, pevný, bez prachu a nesoudržných částí a bez filmotvorných hmot se separačním účinkem. Savé podklady předem ošetříme penetrací **Cemix Základní penetrace** nebo **Cemix Penetrace Podlahová** nebo **Hloubková**. Dřevo a PVC předem zdrsníme.

ZPRACOVÁNÍ: Pás aplikujeme na předem připravený podklad nebo na první vrstvu hydroizolační stěrky Cemix. Z pásů o předem připravené délce se odstraní krycí papírová fólie, následně nalepí na izolované plochy, řádně přitlačí a dotvaruje. Při napojování dvou izolačních pásek (tzv. za sebou) je nutno provést vzájemný přesah (min. 5 cm)!

UPOZORNĚNÍ:

- Přípravek je přírodní produkt bez vedlejších účinků na životní prostředí.
- Nespotřebované zbytky a kontaminované obaly lze likvidovat jako stavební odpad (viz bezpečnostní list).
- Pouze zcela vyprázdňené a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací.

PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní list výrobku.

SKLADOVÁNÍ: Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost bez omezení.

EXPEDICE: Výrobek se dodává balený v papírových obalech po 10 bm na paletách krytých fólií.

KVALITA: Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001 (průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, AO č. 204).

VÝROBCE: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany

PLATNOST: Od 06. 06. 2021

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazuji si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.